



- Thin Client 21,5-Zoll-Display, sonnenlichttauglich 1000 cd/m<sup>2</sup>
- „Rugged Design“: IP66, schock-, vibrations- und seewasserfest, Temperaturbereich -40 °C bis +65 °C
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080)
- Optional integrierter RFID-Leser
- Datenübertragung über Dual-Ethernet als 100Base-FX über Multi-mode Lichtwellenleiter bis 5 km
- Komfortable, zentrale Konfiguration mit Remote Device Manager

### MY R. STAHL SHARKPCT-COSA



Die Bediengeräte der Geräteplattform SHARK von R. STAHL sind explosionsgeschützt. Ihr „Rugged“-Design mit Schutzart IP66 macht sie schock-, vibrations- und seewasserfest bei Temperaturen von -40 °C bis +65 °C. Eine chemisch gehärtete, reflexfreie Glasscheibe schützt Display und Funktionstasten, einen projiziert-kapazitiven Multitouch-Touchscreen, Kamera und Bluetooth-Antenne. Das MT-598-2FX ist ein Thin Client für die Zonen 2 und 22 mit 21,5-Zoll-Display (Auflösung 1920 x 1080) und sonnenlichttauglich (1000 cd/m<sup>2</sup>). Die Datenübertragung erfolgt über Dual-Ethernet als 100Base-FX über Multi-mode Lichtwellenleiter bis 5 km. Sie konfigurieren Ihr Gerät mit Prozessoren (Intel Core i5, AMD GX), Speichervarianten und SSDs.

## Technische Daten

### Allgemein

Serie	SHARK Panel PCs / Thin Clients Bedienstationen
Produktbeschreibung	21,5" Thin Client
Technologie	Remote HMI Thin Client
HMI-Typ	Rugged Panel

### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	2 22
Einsatzbereich (Division)	Class I, Zone 2 Class I, Division 2 Class II, Division 2 Class III
Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) International (IECEX) USA (NEC) Kanada (CEC) China (CCC / CNEx) Indien (PESO) Australien (RCM) Marine- / Schiffszulassung ABS Marine- / Schiffszulassung DNV
IECEX Bescheinigung	IECEX BVS 14.0116X
ATEX Bescheinigung	BVS 14 ATEX E 134 X
NEC Bescheinigung	FM 16 US 0278 X
CEC Bescheinigung	FM 16 CA 0141 X
PESO Bescheinigung	A/P/HQ/TN/104/5747 (P436617) P436617/1

# Bedien- und Beobachtungssysteme

Thin Client SERIE 500

Geräteplattform SHARK

MT-598-2FX



## Explosionsschutz

CCC Bescheinigung	2020312309000280
CNEX Bescheinigung	CNEX22.2713X
DNV Bescheinigung	TAA00001E6
ABS Bescheinigung	17-HG1687000-PDA
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex tc [ia op is Da] IIIC T115°C Dc
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tc [ia op is Da] IIIC T115°C Dc
ATEX Gasexplosionsschutz	II 3(1) G Ex nA nR [ia op is Ga] IIC T4 Gc
ATEX Staubexplosionsschutz	II 3(1) D Ex tc [ia op is Da] IIIC T115°C Dc
NEC Gasexplosionsschutz	Ex nA nR [ia Ga] IIC T4 Gc Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
NEC Staubexplosionsschutz	Zone 22, AEx tc [ia op is Da] IIIC T115°C Dc Class II, Div. 2 Groups F, G T4 Class III
CEC Gasexplosionsschutz	Ex nA nR [ia Ga] IIC T4 Gc Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
CEC Staubexplosionsschutz	Zone 22, Ex tc [ia Da] IIIC T115°C Dc Class II, Div. 2 Groups E, F, G T4 Class III
PESO Explosionsschutz	Ex ec nR [ia op is Ga] IIC T4 Gc
CNEX Gasexplosionsschutz	Ex ec nR [ia op is Ga] IIC T4 Gc
CNEX Staubexplosionsschutz	Ex tc [ia op is Da] IIIC T115°C Dc

## Elektrische Daten

Spannungsversorgung	24 VDC oder 230 VAC
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Spannungsbereich DC	20 – 30 V
Bemessungsbetriebsspannung AC	230 V
Spannungsbereich AC	100 – 240 V
Frequenzbereich	50 – 60 Hz
Stromaufnahme DC	4,6 A bei 24 VDC (6,9 A bei Heizbetrieb)
Stromaufnahme AC 1	0,6 A bei 230 VAC (0,8 A bei Heizbetrieb)
Stromaufnahme AC 2	1,1 A bei 110 VAC (1,7 A bei Heizbetrieb)
Absicherung DC	12 A
Absicherung AC	5 A
Bemessungsbetriebsleistung	typ. 100 W / max. 150 W (typ. 340 BTU / max. 510 BTU)
Prozessortyp	AMD GX-222GC Intel® Core™ i5-6442EQ mit TPM
Prozessordetails	AMD: 2,2 GHz, Dual Core, 10W TDP Intel i5: 1,9 GHz (2,7 GHz), Quad Core, 4 threads, 6 MB Cache, 25W TDP
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise (64 Bit)
Sprachunterstützung	Anwendermenü: Englisch
Image	Remote Firmware
Kameras	Optional, 5 Megapixel Front
Ethernet / Data	2x 100Base-FX (Ex op is)
Datenkabel	50/125 µm LWL Kabel oder 62,5/125 µm LWL Kabel

### Elektrische Daten

Datenkabellänge	max. 5000 m (bei Kerndurchmesser 50 und Verwendung von 9721/13-11-14) max. 4000 m (bei Kerndurchmesser 62,5 und Verwendung von 9721/13-11-14)
Schnittstelle Medium	Multi-mode Glasfaserkabel
Schnittstelle USB	3 x USB (Ex ia) 1 x USB (Ex ec)
Schnittstelle Seriell	1 x RS-232 / RS-422 / RS-485 (Ex ec)
Schnittstelle Leser	1 x Lesegerät / Barcode Scanner (Ex i)
Schnittstelle Leser Hinweis	RFID-Leser, Unterstützung folgender Standards: MIFARE Classic, DESFire, DESFire EV1, LEGIC prime und advant, NFC, INSIDE Secure, Sony FeliCa, ISO 14443A & 15693 1D/2D Barcodescanner: Unterstützung aller gängigen 1D/2D Codes, kabelgebunden oder Bluetooth
Schnittstelle Audio	1 x Audio Line out (Ex e)
WLAN	2,4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	V. 2.1 / 3 / 4.1 / 4.2
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz
Frontkamera	optional, 5 Megapixel, eingebaut
Anschlussraum	Stromversorgung direkt in integriertem Ex e Anschlussraum
Anschlüsse	über steckbare Schraubklemmen, grün
Leiterart	flexible Leiter 0,2 bis 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG24 bis AWG14) starre Leiter 0,2 bis 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG24 bis AWG14)
Steckervariante LWL	SC-Duplex Buchse
Steckervariante USB	USB-A Buchse
Max. Arbeitsspannung U <sub>m</sub>	250 VAC
Zustandsanzeigen	LED's für: - An / Aus (grün) - Spannung liegt auf Versorgungsleitung an / Netzteil OK (orange) - Heizung an (blau)

### Display

Display-Ausführung	Sunlight Readable Display
Display-Ausführung 2	16,7 Millionen Farben
Display-Größe Zoll	21,5
Display-Größe cm	55
Display-Auflösung	1920 x 1080
Display-Gesamtpixel	1920 x 1080
Display-Format	16:9
Display-Helligkeit	1000 cd/m <sup>2</sup>
Display-Kontrast	1100:1
Touchscreen	projiziert kapazitiv (PCAP), Multi-touch
Touchscreen Technologie	projiziert kapazitiv (PCAP), geschützt hinter Glas
Touchscreen Aktivierung	kapazitiv, kein Aktivierungsdruck erforderlich
Touchscreen Eingabemethode	Finger, dünner Handschuh oder Spezialhandschuh, leitfähiger Touchpen
Touchscreen Belastbarkeit	Sehr gut
Touchscreen Kratzfestigkeit MoHS	6
Touchscreen Kratzfestigkeit Bleistift Härtetest ISO 15184	9H

# Bedien- und Beobachtungssysteme

Thin Client SERIE 500  
Geräteplattform SHARK  
MT-598-2FX



## Display

Touchscreen Transmissivität / Optik	sehr gut
Touchscreen Oberflächenverunreinigung	nicht beeinträchtigt (kann aber durch leitfähige Flüssigkeiten (z.B. Salzwasser) beeinträchtigt werden)
Touchscreen Abriebfestigkeit	kein Abrieb durch Finger oder Gummi
Backlight	LED Technologie
Backlight Lebensdauer	70000 h bei +25 °C
Frontplatte	Gehärtete Glasfront in Aluminium-Gehäuse, Pulver beschichtet
Funktionstasten	8 davon 2 Helligkeitstasten

## Umgebungsbedingungen

Heizungsbetrieb	Automatisch
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 °C ... +65 °C
Umgebungstemperatur Betrieb 1	-40 °C ... +65 °C mit Heizung
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +70 °C
Kaltstarttemperatur	-10 °C oder -40 °C
Temperatur Hinweis 1	Die Kaltstarttemperatur hängt von der "Outdoor Installation" (mit / ohne Heizung) ab.
Temperatur Hinweis 2	Kaltstarttemperatur: Wird das HMI Gerät unterhalb von -10 °C eingeschaltet, benötigt die Elektronik und das Display eine gewisse Aufheizzeit bis alles einwandfrei funktioniert und etwas auf dem Display zu erkennen ist. Dieser Vorgang kann, je nach Minustemperatur, bis zu 3 h dauern.
Wärmeableitung	Über Wärmerohre und Kühlrippen
Feuchte Wärme	+55 °C / 95 %
Feuchte Wärme zyklisch (2x 24 h)	+55 °C ( $\pm 2$ °C) $\geq 95$ % Location Class für Feuchtigkeit B
Korrosionsbeständigkeit	Salzwasser 5 % NaCl / +20 °C / 2 h 93 % r.H. / +40 °C / 168 h ISA-S71.04-1985, Schärfegrad G3
Vibration (sinusförmig)	5 bis 13,2 Hz: $\pm 1$ mm 13,2 bis 100 Hz: $\pm 0,7$ g Wechselzyklus 1 oct/min Achse X, Y, Z
Vibration (sinusförmig) 1	5 bis 58 Hz: $\pm 0,075$ mm 58 bis 500 Hz: $\pm 1$ g Wechselzyklus 1 oct/min Achse X, Y, Z
Vibration (sinusförmig) 2	5 bis 1000 Hz 5 g
Schock	18 Schocks 25 g / 6 ms Achse X, Y, Z

## Mechanische Daten

Gehäuse / Design (1)	VESA 200 Standard
Abmessungen (BxHxT) (1)	380 mm x 394 mm x 137 mm (+52 mm für Kabeleinführungen)
Kabelverschraubung Typ (1)	HSK-MZ-Ex
Kabelverschraubung Anzahl (1)	3 x M16, 3 x M20, 2 x M25
Kabelverschraubung Gewindegröße (1)	M16 x 1,5 / M20 x 1,5 / M25 x 1,5

### Mechanische Daten

Kabelverschraubung Klemmbereich (1)	M16 = 4 ... 8 mm / M20 = 10 ... 14 mm / M25 = 14 ... 18 mm
Kabelverschraubung Schlüsselweite (1)	M16 = SW 19 / M20 = SW 22 / M25 = SW 30
Gehäuse / Design (2)	VESA 200 Top Connect
Abmessungen (BxHxT) (2)	553 mm x 458 mm x 216 mm
Kabelverschraubung Typ (2)	Verschlussschraube
Kabelverschraubung Anzahl (2)	3 x M16, 3 x M20
Kabelverschraubung Gewindegröße (2)	M16 x 1,5 / M20 x 1,5
Montagemöglichkeit	Fronteinbau mit xx8 Mounting-Kit
Wandausschnitt (BxH)	für xx8 Mounting-Kit: 360 mm x 418 mm ( $\pm 1$ mm)
Einbaulage	beliebig
Gewicht	25 kg
Material Front	Aluminium pulverbeschichtet, seewasserbeständig, gehärtetes Glas
Material Rückseite	Aluminium pulverbeschichtet, seewasserbeständig
Schutzart (IP)	IP66
Gehäuseschutzart (IP) Front	IP66
Gehäuseschutzart (IP) Rückseite	IP66
Klimastutzen	ja, Bestandteil des Gehäuses und Gerätezulassung
Gewicht	-

### Montage / Installation

Gehäusotyp	Rugged Panel Design (RP)
Gehäusedesign	VESA 200 Standard, VESA 200 Top Connect
Montageoption	Yoke Bügel, Wandmontage, Handgriff und Füße, Sonnendach, Fronteinbau (mit xx8 Mounting-Kit)
Montageart	im eingeschalteten Zustand: ein fest installiertes Gerät (nicht ortsveränderliches Betriebsmittel)

### Komponenten

Tastatur	optional, fest angebaute Tastatur mit Zeigeelement (Trackball, Joystick oder Touchpad (Ex ia))
----------	--

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.