

8171/09-KB Art. Nr. 139180



- Stromzuführung in Ex d Gehäuse
- Zünddurchschlagsicher und gegen Gehäusewandung isoliert
- Ausführung mit: Schlitzklemmen, Bügelklemmen, Lötanschlüssen
- Für Spannungen bis max. 1000 V und Ströme bis max. 630 A

MY R. STAHL 8171A



Die Leitungsdurchführungen sind als Stromzuführung in Gehäuse der Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" zugelassen.

Sie werden zünddurchschlagsicher und isoliert in die Gehäusewandung eingebracht.

Der Durchführungsbolzen ist mittig innerhalb eines Gewinderings angeordnet und die Teile sind mit hochwertigem, kriechstromfestem Isolierstoff (Epoxidharz) zu einer untrennbaren Einheit verbunden.

Für die in das Ex e Gehäuse ragenden Anschlussklemmstellen gelten erhöhte Kriech- und Luftstrecken nach IEC/EN 60079-7.

Die Leitungsdurchführungen sind gegen Selbstlockerung zu sichern.

Technische Daten

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0080U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex de IIC Gb
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 00 ATEX 1066 U
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex de IIC Gb
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Volksrepublik China (CQST)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	1000 V
Bemessungsbetriebsstrom	250 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-55 °C ... +130 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten

Material Durchführungsbolzen	Messing
Material Pressmasse	Epoxidharz
Anschlussklemme Ex d	Sechskantschraube
Anschlussklemme Ex e	Klemmkopf mit Schlitzbolzen
Anschlussquerschnitt	35 mm ²
Anzahl der Bolzen	1
Schlüsselweite	SW46
Gewindegröße	M42
Gewindesteigung	1,5

8171/09-KB Art. Nr. 139180


Mechanische Daten

Gewicht	700 g
Gewicht	1,54 lb

Montage / Installation

Anzugsdrehmoment	50 Nm
------------------	-------

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



8171/09-KB

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.