

8174/105-6001-11 Art. Nr. 139415



- Stromzuführung in Ex d Gehäuse
- 1 bis 72 Adern in einer Leitungsdurchführung zusammen gefasst
- Ausführungen: schraubbar, steckbar
- Für Spannungen bis max. 1000 V
- Für Leitungsquerschnitte bis 70 mm<sup>2</sup>

MY R. STAHL 8174A



Die Aderleitungsdurchführungen dienen zur Leitungsverbindung zwischen Gehäusen der Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ und „Erhöhte Sicherheit“.

Die Adern sind mit hochwertigem, kriechstromfestem PU-Harz vergossen und somit gegen die Gehäusewandung isoliert.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

|  |   |
|--|---|
| Einsatzbereich (Zonen)                 | 1, 2  |
| IECEX Bescheinigung Gas                | IECEX PTB 06.0081U                                  |
| IECEX Bescheinigung Gas                | IECEX PTB 06.0081U                                  |
| IECEX Gasexplosionsschutz              | Ex db IIC Gb  |
| IECEX Bescheinigung Schlagwetterschutz | IECEX PTB 06.0081U                                  |
| IECEX Schlagwetterschutz               | Ex db I Mb  |
| ATEX Bescheinigung Gas                 | PTB 01 ATEX 1065 U                                  |
| ATEX Bescheinigung Gas                 | PTB 01 ATEX 1065 U                                  |
| ATEX Gasexplosionsschutz               | Ⓔ II 2 G Ex db IIC Gb                               |
| ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz  | PTB 01 ATEX 1065 U                                  |
| ATEX Schlagwetterschutz                | Ⓔ I M2 Ex db I Mb                                   |
| Bescheinigungen                        | ATEX (PTB), IECEX (PTB), Volksrepublik China (CQST) |

#### Elektrische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC | 750 V |
| Bemessungsbetriebsstrom       | 6 A   |

#### Umgebungsbedingungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Umgebungstemperatur | -40 °C ... +110 °C |
|---------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leitungslänge Ex d     | 1000 mm              |
| Leitungslänge Ex e     | 1000 mm              |
| Leiterquerschnitt min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Aderanzahl             | 60                   |
| Gewindegröße           | M48                  |
| Gewindesteigung        | 1,5                  |
| Farbe der Leitung      | schwarz              |
| Gewicht                | 1.71 kg              |


8174/105-6001-11 Art. Nr. 139415

### Mechanische Daten

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 3,78 lb |
|---------|---------|

### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Strombelastbarkeit  
von Leitungen 0,75 mm<sup>2</sup> in M48 x 1,5 / ø 48



### Zubehör

#### Gegenmutter



M48 x 1,5

#### Art. Nr.

108379

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.