

IS930.RG Tablet Set EEA Art. Nr. 306000



- Rugged Industrial Tablet Ideal für Mobile Worker Konzepte
- Android Enterprise Recommended
- Zero-Touch-fähig
- Leicht bedienbar und gute Handhabung durch Handschlaufe
- Individuell programmierbare Tasten
- Display mit Handschuhen bedienbar

MY R. STAHL MTABLETA



Das robuste und leistungsstarke Tablet ist der ideale Partner für unsere MOBILE WORKER-Konzepte in rauen Umgebungsbedingungen. Das Tablet der Industrie 4.0-Generation ist Android Enterprise Recommended und durch Zero-Touch-Funktionalität schnell einsatzbar und ideal für Maintenance-Applikationen im IoT-Umfeld geeignet. Das 8 Zoll große Display, zwei frei programmierbare Tasten, eine langlebige Batterie, eine praktische Handschlaufe und eine separate Ledertasche mit Umhänge-/Gürtel- oder Tragegurtsystem sind weitere Highlights.

Technische Daten

Allgemein

Ausführung i.safe Tablet

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen) Non-Ex

Einsatzbereich Industrial, rugged

Geltungsbereich Non-Ex

Elektrische Daten

Prozessortyp Qualcomm SDM660 Octa-core

Prozessordetails Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz

Arbeitsspeicher 4 GB

Datenspeicher 64 GB int. + SD bis zu 128GB

Betriebssystem Android 10 (upgr. 13)

Mobile Standard 2G, 3G, 4G

Schnittstelle Medium WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h

Frequenzbereich
 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66
 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 4G LTE-SCDMA: B34/B39

Zusatzschnittstelle 1 Bluetooth 5

Zusatzschnittstelle 2 13MP-AF-Kamera (Rückseite)

Zusatz 3 / Optionsbox 5MP Kamera vorne

SD-Karte Typ / Größe microSD / bis zu 128 GB

SIM-Karten Anzahl einzel SIM

SIM-Karten Größe micro

Batterie 8400 mAh

IS930.RG Tablet Set EEA Art. Nr. 306000

Elektrische Daten

Verbindungen	GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication Hotspot für max. 8 Verbindungen
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Display

Display-Ausführung 2	Gorilla Glass® 3. Generation
Display-Größe Zoll	8,00
Display-Größe cm	20,32
Display-Auflösung	Full HD 1200 x 1920 Pixel
Touchscreen	Kapazitiv
Material Touchscreen	Gorilla Glas, corning 3rd gen.
Hintergrundbeleuchtung	LED-Technik

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 – 60
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP68
Weitere Schutzarten	Wasser- und staubdicht MIL-STD-810H
MIL-Standard	810G (h/l temp., shock, vibr.)
Breite	156 mm
Höhe	237 mm
Tiefe	22 mm
Gewicht	890 g
Gewicht	1,96 lb

Komponenten

Weitere Spezifikationen	SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz, LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften) Display mit Handschuhen bedienbar 2 individuell programmierbare Tasten Accelerometer, Gyroskop-, Magnet-, Temperatur- und Feuchtigkeit-, Näherungs-Sensor Magnetladeanschluss
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Lieferumfang enthalten

- > Tablet mit integrierter Batterie
- > Handschlaufe
- > Netzadapter universal
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Display-Schutzfolie
- > Sicherheitsvorschriften
- > Schnellstartanleitung

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.