



- Neueste Generation von akustisch-optischen Signalgebern
- Ex d / Ex e Anschlussräume
- Optische Lösungen mit 5 ... 21 J XENON und Hochleistungs-LED mit verschiedenen Lichtmodi und 4 Lichtkanälen
- Akustische Lösungen mit direktionalem oder omnidirektionalem Horn mit bis zu 120 dB(A)@1m, 4 Tonkanälen und 64 vorkonfigurierten Tönen
- 4 Leistungsstufen konfigurierbar
- Halterungen, Befestigungen und Schutzgitter aus rostfreiem Stahl
- EN54 / DNV konform
- Befestigungsbügel und Schutzkorb inklusive

MY R. STAHL YL60C



Produktreihe YL60/3 liefert akustische und optische Signale, welche zur Alarmierung, Warnung oder als Hinweis bei Gerätestörung/-start oder auf jegliche sicherheitstechnische Probleme in explosionsgefährdeten Bereichen hinweisen. Die vorkonfigurierten Signaltöne und Lichtmuster (LED) bieten ein breites Spektrum an international genormten Signalmustern. Die akustischen und optischen Signale können unabhängig oder in Kombination betrieben werden, wobei jeweils 4 Kanäle für einen flexiblen Einsatz zur Auswahl stehen. Die Signalgeräte entsprechen den Anforderungen der EN54 und DNV für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX United Kingdom
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX EPS 22.0046X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T4 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX EPS 22.0046X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T100 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX Staubexplosionsschutz	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVIS), IECEX (BVIS)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	12 ... 27.2 V
Leitungsüberwachung	Ja
Toleranz	-10 ... 10 %

Akustische Daten

Ausführung Horn	omnidirektional
Schalldruckpegel	max. 114 dB(A) @ 1m
Tonstufe	4

Signalgeräte

Akustisch-visuel. Signalgerät Hupe/XENON-Leuchte

Druckfest gekapselt

YL60/324-DS101-00RW30-ST000-0000 Art. Nr. 312360



Akustische Daten

Lautstärkeregelung	max. -18 dB(A) Abgleich
--------------------	-------------------------

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel	5J Xenon-Blitzröhre
--------------	---------------------

Lichtstärke effektiv (1 Hz, Blitz)	24 cd
------------------------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... 70 °C (T4)
---------------------	-----------------------

Lagertemperatur	-60 °C ... 70 °C
-----------------	------------------

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60598)	IP66
--------------------------	------

Anschlussraum-Ausführung	Ex e
--------------------------	------

Gehäusematerial	Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig
-----------------	--

Gehäuse Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
---------------	-----------------------

Silikonfreiheit	Silikonhaltig
-----------------	---------------

Material Horn	PC/PBT
---------------	--------

Material Lichthaube	Polycarbonat, prismatisch
---------------------	---------------------------

Schutzhaube Material	Polycarbonate (Schutzhaube PC)
----------------------	--------------------------------

Material Schutzkorb	Edelstahl
---------------------	-----------

Anschlussklemmen eindrätig max.	4 mm ²
---------------------------------	-------------------

Anschlussklemmen feindrätig max.	2,5 mm ²
----------------------------------	---------------------

Breite	176 mm
--------	--------

Höhe	422 mm
------	--------

Länge	128 mm
-------	--------

Linsenfarbe	Rot
-------------	-----

Befestigung	Wandhalter
-------------	------------

Gewicht	6.54 kg
---------	---------

Gewicht	14,42 lb
---------	----------

Montage / Installation

Anschlussart	Push in
--------------	---------

Material Befestigungsteile	Edelstahl
----------------------------	-----------

Komponenten

Bohrungen	2 x M20 + 2 x M25
-----------	-------------------

Kabelverschraubungen	1 x M20 Ø 4 – 13 mm 1 x M25 Ø 7 – 17 mm
----------------------	--

Material Kabelverschraubungen	Polyamid schwarz
-------------------------------	------------------

Verschlussstopfen	2x M20 + 2x M25
-------------------	-----------------

Material Verschlussstopfen	Polyamid schwarz
----------------------------	------------------

Signalgeräte


Akustisch-visuell. Signalgerät Hupe/XENON-Leuchte

Druckfest gekapselt

YL60/324-DS101-00RW30-ST000-0000 Art. Nr. 312360





Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten




YL60/3 Omnidirektionales Horn

Zubehör

Kabelverschraubung aus Metall

		Art. Nr.
	Ex d & Ex e Kabeleinführung mit Vergussmasse für alle Arten von armierten Kabeln (SWA, Geflecht, Band) (Messing vernickelt) Typ 20PX2K, M20 x 1,5	109428
	Ex d & Exe Kabeleinführungen mit RapidEx Dichtungssystem für alle Arten von armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmierung (Messing vernickelt) Typ 20PX2K-REX, M20 x 1,5	246649
	Ex d & Ex e Kabeleinführung mit Vergussmasse für alle Arten von nicht armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmierung (Messing vernickelt) Typ 20PXSS2K, M20 x 1,5	109441
	Ex d & Exe Kabeleinführungen mit RapidEx Dichtungssystem für alle Arten von armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmierung (Messing vernickelt) Typ 20PXSS2K-REX, M20 x 1,5	246605

Kabelverschraubung aus Kunststoff

		Art. Nr.
	8161/7-M20-1304, Ex e Kunststoff, M20 x 1,5, Kabel-Außendurchmesser 4 – 13 mm Losgröße 50 Stück	239156

Verschlussstopfen

		Art. Nr.
	8290/3-M20 Kunststoff, M20 x 1,5 Losgröße 1 Stück	143522
	8290/3-M20 Kunststoff, M20 x 1,5 Losgröße 100 Stück	285773

Montagezubehör

		Art. Nr.
	L-Bügel, Edelstahl 1.4404	319271


Signalgeräte

Akustisch-visuell. Signalgerät Hupe/XENON-Leuchte

Druckfest gekapselt

YL60/324-DS101-00RW30-ST000-0000 Art. Nr. 312360



	U-Bügel, Edelstahl 1.4404	319280
--	---------------------------	--------

Schutzkorb


Art. Nr.

	Schutzkorb, Edelstahl 1.4404	319272
--	------------------------------	--------

Ersatzteile


Strukturlinse

Art. Nr.

	rot	319278
--	-----	--------


Leuchtmittel

Art. Nr.

	Xenon-Tube PCB 5 Joule	319281
--	------------------------	--------

Formhorn

Art. Nr.

	omnidirektional, Reparatur-Set	319250
--	--------------------------------	--------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.