



- Universell einsetzbare Nutzerauthentifizierung
- Für alle HMIs und andere Anwendungen
- Zertifiziert für Zone 1, 2, 21, 22
- MIFARE CLASSIC-, DESFIRE-, LEGIC MIM-, LEGIC ATC-, SONY FELICIA-, INSIDE SECURE- u.v.w. Protokolle
- Weltweit einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +70 °C
- Installation direkt im Ex-Bereich
- USB, ASCII Variante

MY R. STAHL RFIDA



Mit dem neuen UB03 bieten wir ein universell einsetzbares RFID-Kartenlesegerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für explosionsgefährdete Bereiche an, zertifiziert für Zone 1, 2, 21, 22 nach ATEX, IECEx. Der RFID-Reader kann als Einzelgerät im Ex-Bereich oder im Zusammenhang mit einem R. STAHL Human Machine Interface (Geräteplattformen MANTA, EAGLE, SHARK, RAPTOR) betrieben werden.

Technische Daten

Allgemein

HMI-Typ	Fronteinbaugerät
Kartenlesertyp	berührungsloser Kartenleser
Technologie	Kartenleser ASCII
Lesegerätespezifikation	RFID-C6-USB-01
Chipkartentechnik	MIFARE, LEGIC

Explosionsschutz

Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) International (IECEx)
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx BVS 18.0001
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb q IIC T4 Gb
Sertifisering IECEx støv	IECEx BVS 18.0001
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T115 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	BVS 18 ATEX E 001
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb q IIC T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	BVS 18 ATEX E 001
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T115 °C Db
Bescheinigungen u. Zulassungen	ATEX IECEx Australia (RCM) China (CCC / CNEx) USA (FM) USA (UL) India (BIS) Korea (KCC) UKEX Kanada (CSA)

Elektrische Daten

Spannungsbereich DC	4,75 ... 30 V DC
---------------------	------------------

Bedien- und Beobachtungssysteme

Peripheriegeräte UB03

RFID Chipkartenleser

UB03-Z1-RFID-C6-USB-PES-01 Art. Nr. 261216



Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsleistung	1 W
Kartenlesertyp	RFID 13,56 MHz
Transpondermedien	LEGIC / MIFARE / DESFire / EV1
Schnittstellen	USB
Protokoll Leser	ASCII - Variante C6 - Standard
Eingangsspannung Um max.	250 VAC

Hilfsenergie

Versorgung	5V DC (USB)
Nennstrom	0,2 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 – 70 °C
---------------------	-------------

Mechanische Daten

Ausführung	01
Schutzart (IP)	IP66
Gehäuseschutzart (IP) Front	IP66
Gehäuseschutzart (IP) Rückseite	IP66
Gehäuse	UB03 & Montagerahmen
Gehäusematerial	Aluminium
Wandstärke	1 – 5 mm
Kabellänge	0 m
Maximale Kabellänge	3 m
Breite	125 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	55 mm
Einbautiefe	54,2 mm
Montageausschnitt Breite	110 mm
Montageausschnitt Höhe	170 mm
Ausschnitttolleranz	+0,5 mm / -0,3 mm
Frontplatte	Polyester auf Aluminium
Einbauort	Schalttafel / Gehäuse
Gewicht	2,2 lb

Montage / Installation

Einbaulage	beliebig
Anschlussart	Schraubklemmen
Anschlussart 1	2,5 mm ² grün
Anschlussklemmen eindrätig max. USA	22 AWG

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.