

Abzweigdose mit Sicherungen



Technische Daten

Allgemein:

Produkt-Typ: 8118/113-303

Produktbeschreibung: Abzweigdose mit Sicherungen

Explosionsschutz:

Geltungsbereich: IECEx

IECEx Gasexplosionsschutz: Ex e mb IIC T6 / T4 Gb

IECEx Staubexplosionsschutz: Ex tb IIIC T80 °C / T130 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e mb IIC T6 / T4 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T130 °C Db

Bescheinigungen: ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEx (PTB), Indien (PESO), Korea (KTL), Volksrepublik China (NEPSI)

Konformitätserklärungen: ATEX (EUK), Volksrepublik China (CCC)

Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V / 500 V

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T4)

Mechanische Daten:

Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt

Komponenten:

Einführungen: 2 x Kabeleinführung schwarz 2 x Verschlussstopfen

Klemmen Typ 1: 3 x Mantelklemme 4 mm²

Beispiel-Typ: 8118/113-303 | Art. Nr. 133078

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com