

Sicherheitstemperaturwächter und Sicherheitstemperaturbegrenzer



Technische Daten

Allgemein:

Produkt-Typ: 8146/5051-STW25A+STB25A

Produktbeschreibung: Sicherheitstemperaturwächter und Sicherheitstemperaturbegrenzer

Explosionsschutz:

IECEX Gasexplosionsschutz: Ex db eb IIC T6 Gb

IECEX Staubexplosionsschutz: Ex tb IIIC T80 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

Bescheinigungen: ATEX (PTB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Volksrepublik China (NEPSI)

Konformitätserklärungen: ATEX (EUK), Volksrepublik China (CCC)

Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung AC: 230 V

Bemessungsbetriebsstrom: 25 A (T6)

Ausgang:

Ausgang max. Belastung AC: 1-2 230 V AC1 / 25 A 1-4 230 V AC1 / 2 A

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -60 °C ... +40 °C

Mechanische Daten:

Schutzart (IP): IP66

Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt

Kontakte: 1 Wechsler

Kapillarrohr Durchmesser: 1,5 mm

Kapillarrohr Länge: 1,00 m

Komponenten:

Material Kabelverschraubungen: Polyamid schwarz

Kabelverschraubungen: 2 x M20 Ø 4 – 13 mm

Beispiel-Typ: 8146/5051-STW25A+STB25A | Art. Nr. 269562

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com