

IS530.1 Smartphone Set ROW noCamera 订货号 317277



- No camera
- universal, 13-pin ISM (multifunction) interface for connection of additional devices for many applications
- Android Enterprise Recommended
- zero touch capable
- MDM compatible

<STEPREF A="AT_TitleWeb-shop" O="PV 2698951"



With its ISM interface, the powerful, explosion-protected industrial smartphone has many applications. Other additional modules such as an RSM, PTT headsets, the professional IS-TH1xx.1 barcode scanner and the IS-TC1A.1 thermal imaging camera make the IS530.1 smartphone a high-performance, multifunctional device. The smartphones are Android Enterprise Recommended, zero touch capable and MDM compatible.

技术数据

防爆

应用范围	1 区 , 21 区 2 区 , 22 区
使用范围 (Division)	Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III
适用范围	欧盟 (CE / ATEX) 全球 (IECEX) 美国 (NEC) 加拿大 (CEC) 中国 (PCEC) 巴西 (INMETRO) 韩国 (KCS) 日本 (JNIOOSH) 南非 (SANS)
IECEX 认证	EPS 19.0014X
ATEX 认证	EPS 19 ATEX 1 037 X
NEC 认证	70220251
CEC 认证	70220251
INMETRO 认证	BRA 22.GE0009X
PCEC 认证	CE19.2746X
KCS 认证	19-KA4BO-0973X 19-KA4BO-0974X
JNIOOSH 认证	CSAUK 19JPN067X CSAUK 19JPN068X
SANS 认证	MTEEx 0901/20.0011
IECEX 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
IECEX 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
ATEX 气体防爆	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX 粉尘防爆	Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

IS530.1 Smartphone Set ROW noCamera 订货号 317277

防爆

NEC 气体防爆	Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4
NEC 粉尘防爆	Class II, Div 1, Groups E, F, G, T135°C Class III, Div 1
CEC 气体防爆	Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4
CEC 粉尘防爆	Class II, Div 1, Groups E, F, G, T135°C Class III, Div 1
INMETRO 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
INMETRO 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
PCEC 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
PCEC 粉尘防爆	Ex ibD 21 T135°C
KCS 防爆	Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T135°C
JNIOOSH 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
JNIOOSH 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
SANS 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
SANS 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

电气数据

处理器型号	Qualcomm SDM660 Octa-core
内存	4 GB
数据存储器	64 GB 内存 + 高达 128 GB 的 SD 卡
操作系统	Android 10 (upgr. 13)
移动标准	2G, 3G, 4G
介质接口	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
附加接口 1	蓝牙 5
SD 卡型号/容量	microSD/最大 128 GB
SIM卡号	双 SIM 卡
SIM 卡尺寸	micro

显示屏

显示屏尺寸, 英寸	4.50
显示屏尺寸 cm	11.43
显示屏分辨率	FWVGA
触摸屏	电容式
触摸屏材料	大猩猩玻璃, 康宁第三代
背光照明灯	LED 技术

环境条件

环境温度	-20 – 60
------	----------

机械数据

防护等级 (IP)	IP68
MIL 标准	810G (h/l 温度, 冲击, 振动)
宽度	80 mm
高度	155 mm
深度	25 mm
重量	325 g
重量	0.72 lb

保留更改技术数据、尺寸、重量、结构和交付方式的权利。图片不具有法律约束力。