

# Rondelle d'étanchéité

Accessoires et matériel de montage pour presse-étoupes  
pour fermer les presse-étoupes CMP non utilisés

STAHL

E10



## MY R. STAHL SEALB

Tableau de sélection				
Description de produit MY R. STAHL		Rondelle d'étanchéité CMP		
Matériau		SEALB		
Épaisseur		Laiton nickelé 0,5 mm		
Type du produit	Utilisation	Diamètre	N° d'art.	Poids
ID105	0A** 40E**/C**/PX**/T3CDS/TE1FU	–	253064	26 g
ID125	50sE**/C**/PX**/T3CDS/TE1FU	–	253066	30 g
ID155	63A**	–	253069	34 g
ID175	75sA**	–	253071	38 g
ID185	63E**/C**/PX**/T3CDS/TE1FU	–	253072	39 g
Description de produit MY R. STAHL		Rondelle d'étanchéité CMP pour entrée de câble		
Matériau		SEALB		
Épaisseur		Laiton nickelé 0,5 mm		
Type du produit	Utilisation	Diamètre	N° d'art.	Poids
ID015	A** - 20s A** - 20s16 SS2K / PXSS2K - 20s SS2K / PXSS2K - 20s16	17,3 mm	253055	5 g
ID025	E** / C** / PX** - 20s E** / C** / PX** - 20s16 SS2K / PXSS2K - 20 T3CDS / TE1FU - 20s T3CDS / TE1FU - 20s16	20,1 mm	253056	6 g
ID035	A** - 20	21,4 mm	253057	7 g
ID045	E** / C** / PX** - 20 SS2K / PXSS2K - 25 T3CDS / TE1FU - 20	26,6 mm	253058	10 g
ID055	A** - 25	29,4 mm	253059	12 g
ID065	E** / C** / PX** - 25 E** / C** / PX** - 25s SS2K / PXSS2K - 32 T3CDS / TE1FU - 25 T3CDS / TE1FU - 25s	32,4 mm	253060	15 g
ID075	A** - 32	35,5 mm	253061	20 g
ID085	A** - 40 E** / C** / PX** - 32 SS2K / PXSS2K - 40 T3CDS / TE1FU - 32	40,8 mm	253062	22 g
ID095	A** - 50s SS2K / PXSS2K - 50s	47 mm	253063	25 g
ID115	A** - 50 SS2K / PXSS2K - 50	53,4 mm	253065	28 g

# Rondelle d'étanchéité

Accessoires et matériel de montage pour presse-étoupes pour fermer les presse-étoupes CMP non utilisés

E10

## Tableau de sélection

Description de produit MY R. STAHL Matériau Épaisseur		Rondelle d'étanchéité CMP pour entrée de câble SEALB Laiton nickelé 0,5 mm			
Type du produit	Utilisation	Diamètre	N° d'art.	Poids	
ID135	A** - 63s SS2K / PXSS2K - 63s	60,4 mm	253067	32 g	
ID145	E** / C** / PX** - 50 SS2K / PXSS2K - 63 T3CDS / TE1FU - 50	64 mm	253068	33 g	
ID165	E** / C** / PX** - 63s SS2K / PXSS2K - 75s T3CDS / TE1FU - 63s	69,5 mm	253070	36 g	
ID195	SS2K / PXSS2K - 75 A** - 75	77,5 mm	253073	40 g	