

CMP-50sA2F N° d'art. 107767



- Presse-étoupes Ex d et Ex e pour câbles non armés et câbles avec armure par tresse métallique
- Davantage de sécurité : étanchéité de la gaine de câble extérieure, joint de protection intégrale contre les risques d'inondation conçu pour empêcher le fluage à froid
- Certification internationale selon IECEx, ATEX et CSA

MY R. STAHL A2FA



Les presse-étoupes Ex d et Ex e en métal de la série A2F sont conçus pour les câbles non armés et câbles avec armure par tresse métallique. Plus de sécurité grâce au joint d'étanchéité anti-inondation intégralement protégé et à l'étanchéité de la gaine de câble extérieure assurée par un joint coulissant antidéflagrant empêchant le fluage à froid. Ils bénéficient d'un marquage international selon IECEx, ATEX et CSA.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|---|---|
| Version Ex | Ex e & Ex d & Ex nR & Ex ta |
| Domaine d'application (zones) | 1 2 20 21 22 |
| Certificat IECEx gaz | IECEX CML 18.0179X |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex db IIC Gb |
| Certificat IECEx poussière | IECEX CML 18.0179X |
| IECEX protection contre l'explosion de poussières | Ex ta IIIC Da |
| Certificat IECEx de sécurité anti-vapeur | IECEX CML 18.0179X |
| IECEX sécurité contre les vapeurs | Ex nR IIC Gc |
| Certificat ATEX gaz | CML 18ATEX1321X |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | ⊕ II 2 G Ex db IIC Gb |
| Certificat ATEX poussière | CML 18ATEX1321X |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | ⊕ II 1 D Ex ta IIIC Da |
| Certificat ATEX anti-vapeur | CML 18ATEX4313X |
| ATEX sécurité contre les vapeurs | ⊕ II 3 G Ex nR IIC Gc |
| Avis | Les attestations et certificats de produits peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du fabricant (www.cmp-products.com) |

Conditions ambiantes


| | |
|----------------------|--------------------|
| Température ambiante | -60 °C ... +130 °C |
|----------------------|--------------------|

CMP-50sA2F N° d'art. 107767

Caractéristiques mécaniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Version | 50s |
| Dispositif de décharge de traction | Non |
| Degré de protection (IP) | IP66 |
| Degré de protection avis | Montage IP67 et IP68 conformément aux consignes du fabricant CMP. Les degrés de protection indiqués ne sont respectés que si des accessoires d'installation CMP sont utilisés. |
| Matériau de joint | SOLO LSF |
| Matériau | Laiton nickelé |
| Sans silicone | Oui |
| Nombre de câbles | 1 |
| Plage de serrage | 31 – 38.2 mm |
| Type d'armature | Types de câbles non armés |
| Type d'armature2 | Câble à tresse de protection |
| Plage de serrage | 31 ... 38.2 mm |
| Type de construction | BS 6121, CEI/EN 62444 |
| Cote d'angle | 60,5 mm |
| Surplat | 60 mm |
| Taille de filetage | M50 |
| Longueur de filetage | 15 mm |
| Pas de filetage | 1,5 |
| Norme de filetage | Métrique |
| Taille de raccord | 50s |
| Gaine intérieure | 31 ... 38.2 mm |
| Longueur de dépassement | 32 mm |
| Résistance aux chocs (CEI 60079) | 7 J |
| Résistance aux chocs | 20 J |
| Tétine en PVC | PVC15 |
| Taille du lot | 1 |
| Poids | 260 g |
| Poids | 0,57 lb |

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



A = Gaine intérieure
 C = Taille de filetage
 D = Cote d'angle
 D = Surplat
 E = Longueur de filetage
 F = Longueur de dépassement

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.