

8008/2-122 N° d'art. 128395



- Commutateur de commande à 2, 3 ou 4 pôles : interrupteur-sectionneur à 3 pôles avec 1 contact auxiliaire
- Convient pour les fonctions d'arrêt d'urgence (selon CEI/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Positions fixes et à rappel possibles

MY R. STAHL 8008A



Les commutateurs de commande de la série 8008 de R. STAHL sont disponibles en tant que commutateurs de commande à 2, 3 ou 4 pôles, ou comme interrupteurs-sectionneurs à 3 pôles avec 1 contact auxiliaire. Grâce aux contacts NF à ouverture forcée, ils sont également adaptés aux fonctions d'arrêt d'urgence. Vous pouvez sélectionner la fonction de commutation et la régler en position fixe et à rappel.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaine d'application (zones)              | 1, 2                                                                                                     |
| Certificat IECEX gaz                       | IECEX PTB 06.0010 U                                                                                      |
| Certificat IECEX gaz                       | IECEX PTB 06.0010 U                                                                                      |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex db eb IIC T6                                                                                          |
| Certificat IECEX grisou                    | IECEX PTB 06.0010U                                                                                       |
| Certificat ATEX gaz                        | PTB 00 ATEX 1111U                                                                                        |
| Certificat ATEX gaz                        | PTB 00 ATEX 1111U                                                                                        |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz  | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6                                                                                |
| Identification ULus                        | Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb<br>Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D                                   |
| Identification cUL                         | Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb<br>Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D                                    |
| Certificats                                | ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Chine (CQST), Corée (KTL), IECEX (PTB) |

#### Caractéristiques électriques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tension assignée d'emploi AC       | 690 V |
| Tension assignée d'emploi DC       | 230 V |
| Tension assignée d'emploi AC UL    | 600 V |
| Courant de service assigné avec AC | 16 A  |
| Courant de service assigné avec DC | 0.4 A |
| Courant de service assigné UL      | 10 A  |
| Nombre de pôles                    | 3     |
| Angle de commutation               | 90 °  |


#### Conditions ambiantes

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Température ambiante | -50 °C ... +60 °C |
|----------------------|-------------------|

8008/2-122 N° d'art. 128395

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Conditions ambiantes                 |               |
| Température ambiante                 | -58 °F        |
| Caractéristiques mécaniques          |               |
| Degré de protection (IP) (CEI 60529) | IP00          |
| Matériau du boîtier                  | Résine époxy  |
| Matériau de contact                  | Argent-nickel |
| Section de raccordement              | 2,5 mm²       |
| Nombre de positions de commutation   | 2             |
| Ens. constr. pour réal. commut       | 122           |
| Poids                                | 186 g         |
| Poids                                | 0,41 lb       |
| Montage / Installation               |               |
| Couple de serrage                    | 1,8 N · m     |

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Accessoires

| Poignée rotative, petite, verrouillable          |                                                                                       | N° d'art. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                  | Ø39, verrouillable 1 fois, position 45°<br>avec joint standard jusqu'à -20 °C         | 227391    |
|                                                  | Ø39, verrouillable 1 fois, position 90°<br>avec joint standard jusqu'à -20 °C         | 227359    |
|                                                  | Diamètre 39 mm, 1 fois verrouillable, position 45°<br>Joint: Silicone, jusqu'à -60 °C | 227392    |
| Poignée rotative, petite, verrouillable<br>BG734 |                                                                                       | N° d'art. |
|                                                  | Diamètre 39 mm, unique verrouillable, position 90°<br>Joint: Silicone, jusqu'à -60 °C | 227360    |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.