

8174/203-2401-33 N° d'art. 139457



- Alimentation électrique dans le boîtier Ex d
- 1 à 72 fils regroupés dans une traversée de conducteur
- Versions : vissable, enfichable
- Pour tensions jusqu'à max. 1000 V
- Pour les sections de conducteur jusqu'à 70 mm²

MY R. STAHL 8174A



Les traversées de cloison sont utilisées pour le raccordement de conducteurs entre les boîtiers du mode de protection « enveloppe antidéflagrante » et « Sécurité augmentée ».

Les fils sont moulés dans une résine PU de haute qualité résistant aux courants de fuite, et sont par conséquent isolés de la paroi du boîtier.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0081U
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0081U
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db IIC Gb
Certificat IECEX grisou	IECEX PTB 06.0081U
IECEX protection antigrisouteuse	Ex db I Mb
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1065 U
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1065 U
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db IIC Gb
Certificat ATEX grisou	PTB 01 ATEX 1065 U
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I M2 Ex db I Mb
Certificats	ATEX (PTB), Chine (CQST), IECEX (PTB)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	750 V
Courant de service assigné	7,5 A

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +110 °C
----------------------	--------------------

Caractéristiques mécaniques

Diamètre connecteur femelle	ø 34
Longueur de câble Ex d	1300 mm
Longueur de câble Ex e	1300 mm
Section de conducteur minimum	0,75 mm ²
Nombre de conducteurs	24
Taille de filetage	M42
Pas de filetage	1,5


8174/203-2401-33 N° d'art. 139457

Caractéristiques mécaniques

Couleur du conducteur	noir
Poids	920 g
Poids	2,03 lb

Dessins techniques – sous réserve de modifications

Intensité du courant des câbles
0,75 mm² dans M33 x 1,5 / ø 34



Accessoires

Bouchon obturateur




Pour fermer les pièces filetées non utilisées
Avis : veuillez commander les vis à tête cylindrique et les rondelles élastiques séparément
Ø 34 mm, M42 x 1,5

N° d'art.

139720

Pièce filetée



Avis : veuillez commander les vis à tête cylindrique et les rondelles élastiques séparément
Pour traversées de cloison enfichables 8174/2
Diamètre de perçage Ø 34 mm
Filetage M42 x 1,5

N° d'art.

140032

Rondelle élastique



M4
3 rondelles élastiques sont nécessaires par bouchon obturateur ou pièce filetée

N° d'art.

252066

Vis à tête cylindrique



M4 x 6
3 vis à tête cylindrique sont nécessaires par bouchon obturateur ou pièce filetée

N° d'art.

109806

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.