

8602C3-012-B N° d'art. 223699



- Bouton-poussoir, bouton-poussoir coup de poing, bouton coup de poing à clé, bouton d'arrêt, bouton-poussoir double et bouton-poussoir lumineux, poignée rotative, commutateur à clé, adaptateur de potentiomètre et corps de voyant lumineux
- Une tête de commande axiale peut actionner jusqu'à quatre éléments de contacts de la série 8082
- Commutateurs à clé et rotatif codables à tout moment en tant que « fixe / à rappel » ou « clé non retirable »

MY R. STAHL 8602A



En raison de leurs caractéristiques techniques spéciales, les têtes de commande de la série 8602/3 peuvent résister aux conditions les plus extrêmes. En plus de la possibilité de fonctionner à une température ambiante de -60 °C à +70 °C, la protection IP66 selon EN60529 est respectée. Il est également possible d'actionner jusqu'à quatre éléments de contact de la série 8082 avec une seule tête de commande axiale de la série 8602/3.

Les commutateurs à clé et rotatifs offrent une possibilité de codage novatrice et exceptionnelle. En raison du codage intégré, un réglage des fonctions « fixe/à rappel » et / ou « clé non retirable » est possible à tout moment sans accessoires supplémentaires. Une large gamme d'accessoires de porte-étiquettes et de dispositifs de verrouillage sont disponibles.

Caractéristiques techniques


Protection contre les explosions	
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 13.0047U
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC Db
Certificat ATEX gaz	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Certificat UL gaz	E182378 V4 S2
Certificat ULus	E182378 V4 S2
Marquage ULus	Class I, Zone 1, AEx eb IIC Gb Zone 21, AEx tb IIIC Db
Certificat cUL	E182378V4S2
Marquage cUL	Class I, Zone 1, Ex eb IIC Gb Zone 21, Ex tb IIIC Db
Certificat Inmetro gaz	UL-BR 14.0380U
Certificat Inmetro poussière	UL-BR 14.0380U
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Corée (KGS), États-Unis (UL), IECEx (PTB)

8602C3-012-B N° d'art. 223699

Sécurité fonctionnelle	
Compatible SIL	uniquement avec les éléments de contact 8082/1, 8082/2, 8208/24-15
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante	-4 °F ... +140 °F
Température de stockage	-25 °C ... 60 °C
Température de stockage	-13 °F ... +140 °F
Utilisation en hauteur	< 2000 m
Hauteur d'utilisation maximale	2000 m
Degré de pollution	3
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP66
Avis sur le degré de protection	selon CEI/EN 60529
Matériau du boîtier	Polyamide
Sans silicone	Oui
Ensemble de construction	012
Diamètre	39 mm
Durée de vie minimum	10 ⁵ manœuvres
Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Résistance aux chocs (CEI 62262)	min. IK08
Couleur	noir
Fixation	Version de filetage
Joint	Standard
Unité d'emballage	1
Poids	50 g
Poids	0,11 lb
Montage / Installation	
Type de montage	Encastrement frontal
Couple de serrage	3 N · m
Couple de serrage en lbf in	26,55 lbf in

8602C3-012-B N° d'art. 223699

Dessins techniques – sous réserve de modifications




Montage en encastrément frontal avec voyant lumineux série 8010/6 et élément de contact série 8082/3

- Légende**
2 = Contre-écrou (n° de commande 205592)
3 = Paroi de montage (épaisseur de paroi max. 5 mm [0.197 pouce])
5 = Tête de commande avec joint
29 = Support pour conduit de câbles (en option) (n° de commande 248673)
30 = Adaptateur (n° de commande 227038)
31a = Élément de montage : élément lumineux LED 8010/6
31b = Élément de montage : élément de contact 8082/3

- Montage sur support rail DIN**
égende
2 = Contre-écrou (n° de commande 205592)
3 = Paroi de montage (épaisseur de paroi max. 5 mm [0.197 pouce])
5 = Tête de commande avec joint
31 = Élément de montage
32 = Support rail DIN TS35

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Cotes modulaires de montage avec / sans étiquette de signalisation supplémentaire

Accessoires

Dispositifs de verrouillage		N° d'art.
	8602C3-752 pour bouton d'arrêt actionné BG010, BG012	244869
	8602C3-756 pour bouton d'arrêt actionné BG010, BG012	244873
	8602C3-758 pour bouton d'arrêt non actionné BG010, BG012	244874

8602C3-012-B N° d'art. 223699

Pièce d'obturation

N° d'art.



8602C3-733-B
Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, NBR

244306

Capot de protection

N° d'art.



8602C3-751 Plastique / rouge pour bouton coup de poing à clé / bouton d'arrêt Ø 39
BG006, BG009, BG010, BG012

257707



8602C3-751 Plastique / jaune pour bouton coup de poing à clé / bouton d'arrêt Ø 39
BG006, BG009, BG010, BG012

257708

Pièces de rechange

Élément de contact

N° d'art.



Pour NF encastrement frontal

240898

Pour NO encastrement frontal

240899

Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.



1 ligne
Sans inscription
Matériau : PVC
Couleur : blanc
Autocollant

238271



2 lignes
Sans inscription
Matériau : PVC
Couleur : blanc
Autocollant

238272



3 lignes
Sans inscription
Matériau : PVC
Couleur : blanc
Autocollant

238273

Plaques signalétiques kit pour BG001, BG023

N° d'art.



Le jeu de plaques pour bouton comprend 9 plaques
6x plaque vierge sans texte dans les couleurs rouge, vert, blanc, bleu, jaune, noir
1x plaque dans la couleur rouge, texte : STOP
1x plaque dans la couleur vert, texte : START
1x plaque dans la couleur bleu, texte : RESET

321791

8602C3-012-B N° d'art. 223699

Porte-étiquette		N° d'art.
	Taille 1, sans étiquette à insérer, inscription sur 1 ligne Pour têtes de commande Ø 39	223566
	Taille 2, sans étiquette à insérer, inscription sur 1 ou 2 lignes Pour têtes de commande Ø 39	223567
	Taille 3, sans étiquette à insérer, inscription sur 1, 2 ou 3 lignes Pour têtes de commande Ø 39	223568
Clé spéciale		N° d'art.
	Pour serrer le contre-écrou en plastique	169101
Plaque d'appui		N° d'art.
	Ø 37 mm 3 éléments de contact	215436
	Ø 48,5 mm 4 éléments de contact	215437
Support pour encastrément frontal		N° d'art.
	8602/3 Support pour conduit de câbles	248673
Adaptateur pour encastrément frontal		N° d'art.
	8602/3 Encastrément frontal pour voyant lumineux série 8010/6 et élément de contact série 8082/3	227038

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.