

CMP-32CXe N° d'art. 246530



- Presse-étoupe Ex e pour câbles avec armure par tresse et feuillard en acier ou aluminium
- Joint de rétention de charge externe contrôlé
- Certification internationale selon IECEx et ATEX, CEM testée

MY R. STAHL CXeA



Les presse-étoupes Ex e en métal de la série CXe sont conçus pour les types de câbles armés suivants : pour les armures en acier et aluminium de type tresse. Ils possèdent un logement spécial pour l'armure, différents joints et sont testés en termes de compatibilité électromagnétique CEM.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Ex e & Ex ta
Domaine d'application (zones)	1 2 20 21 22
Certificat IECEx gaz	IECEX CML 18.0180X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEX CML 18.0180X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex ta IIIC Da
Certificat ATEX gaz	CML 18ATEX1323X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ⓔ II 2 G Ex eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	CML 18ATEX1323X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ⓔ II 1 D Ex ta IIIC Da
Avis	Les attestations et certificats de produits peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du fabricant (www.cmp-products.com)

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +130 °C
----------------------	--------------------

Caractéristiques mécaniques

Version	32
Dispositif de décharge de traction	Non
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection avis	Montage IP67 et IP68 conformément aux consignes du fabricant CMP
Matériau de joint	SOLO LSF

CMP-32CXe N° d'art. 246530

Caractéristiques mécaniques

Matériau	Laiton nickelé
Sans silicone	Oui
Plage de serrage	23.7 – 33.9 mm
Type d'armature	Câble tresse métallique
Type d'armature2	sans gaine de plomb
Plage de serrage	23.7 ... 33.9 mm
Type de construction	BS 6121, CEI/EN 62444
Cote d'angle	50,6 mm
Surplat	46 mm
Taille de filetage	NPT1
Longueur de filetage	24,9 mm
Pas de filetage	11,5 TPI
Norme de filetage	NPT
Taille de raccord	32
Cône rainuré	0.4 ... 1.2 mm
Gaine intérieure	26 mm
Gaine extérieure	23.7 ... 33.9 mm
Longueur de dépassement	54 mm
Résistance aux chocs	20 J
Tétine en PVC	PVC11
Taille du lot	1
Poids	310 g
Poids	0,68 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



- A = Gaine intérieure maximum
- B = Gaine extérieure
- C = Taille de filetage
- D = Cote d'angle
- D = Surplat
- E = Longueur de filetage
- F = Longueur de dépassement

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.