

IS930.1 Tablet Set EEA no camera N° d'art. 317082



- Solution idéale pour les concepts Mobile Worker
- Sans caméra
- Android Enterprise Recommended
- Compatible zero touch
- Homologation pour les zones 1, 2, 21, 22
- Utilisation facile et bonne manipulation grâce à la dragonne
- Touches de commande personnalisables
- Écran utilisable avec des gants

MY R. STAHL MTABLETA



La tablette robuste et performante est le partenaire idéal pour nos concepts MOBILE WORKER dans les environnements explosibles et difficiles. La tablette de la génération industrie 4.0 est « Android Enterprise Recommended », elle est rapidement prête à l'emploi grâce à sa fonctionnalité zero touch et idéale pour les applications de maintenance en environnement IoT. L'écran de 8 pouces, deux touches librement programmables, une batterie à longue durée de vie, une dragonne pratique et une sacoche en cuir séparée avec bandoulière/sangle ou bretelle font partie de ses autres atouts.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Domaine d'application (division)	Classe I, division 1 Classe II, division 1 Classe III
Domaine d'application	Zone 1, zone 21 Zone 2, zone 22
Domaine d'application	UE (CE/ATEX) Mondial (IECEX) États-Unis (NEC) Canada (CEC) Brésil (INMETRO) Corée (KCS) Chine (PCEC) Japon (JNIOOSH) Afrique du Sud (SANS)
IECEX certificat	EPS 19.0034X
ATEX certificat	EPS 19 ATEX 1 071 X
NEC certificat	70220243
CEC certificat	70220243
INMETRO certificat	BRA 20.GE0004X
KCS certificat	20-KA4BO-0127X 20-KA4BO-0128X
PCEC certificat	CE20.2367X

IS930.1 Tablet Set EEA no camera N° d'art. 317082

Protection contre les explosions

JNIO SH certificat	CSAUK 20JPN031X CSAUK 20JPN032X
SANS certificat	MTEEx 0901/20.0012
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIC T4 Gb
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
NEC protection contre l'explosion de gaz	Classe I, div. 1, groupes A, B, C, D, T4
NEC protection contre l'explosion de poussières	Classe II, div. 1, groupes E, F, G, T135 C Classe III, div. 1
CEC Protection contre l'explosion de gaz	Classe I, div. 1, groupes A, B, C, D, T4
CEC protection contre l'explosion de poussières	Classe II, div. 1, groupes E, F, G, T135 C Classe III, div. 1
INMETRO protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIC T4 Gb
INMETRO protection contre l'explosion de poussières	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
KCS protection contre les explosions	Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T135°C
PCEC protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIC T4 Gb
PCEC protection contre l'explosion de poussières	Ex ibD 21 T135°C
JNIO SH protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIC T4 Gb
JNIO SH protection contre l'explosion de poussières	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
SANS protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIC T4 Gb
SANS protection contre l'explosion de poussières	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

Caractéristiques électriques

Type de processeur	Qualcomm SDM660 Octa-core
Mémoire centrale	4 GB
Mémoire de données	64 Go int. + SD jusqu'à 128 Go
Système d'exploitation	Android 10 (upgr. 13)
Mobile standard	2G, 3G, 4G
Interface support	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
Interface supplémentaire 1	Bluetooth 5
Type/taille de carte SD	microSD/jusque 128 Go
Nombre de cartes SIM	SIM unique
Taille cartes SIM	micro

Écran

Taille de l'écran pouces	8,00
--------------------------	------

IS930.1 Tablet Set EEA no camera N° d'art. 317082

Écran	
Taille de l'écran cm	20,32
Résolution de l'écran	Full HD 1200 x 1920 pixels
Écran tactile	Capacitif
Matériau de l'écran tactile	Gorilla Glass,corning 3rd gen.
Rétroéclairage	Technique à LED
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20 – 60
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP68
MIL standard	810G (h/l temp.,choc,vibr.)
Largeur	156 mm
Hauteur	237 mm
Profondeur	22 mm
Poids	890 g
Poids	1,96 lb

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.