

F110 G6-Ex 16GB RS232 Win10 N° d'art. 317612



- Windows LTSC OS
- Écran de 11,6" d'une luminosité atteignant jusqu'à 1 000 cd/m²
- Homologation pour les zones 2, 22
- Avec lecteurs RFID et de codes-barres intégrés
- Thunderbolt 4, Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.2
- Interface RS232

MY R. STAHL MTABLETA



La nouvelle tablette tout-terrain antidéflagrante dispose de la puissance et de la variété de fonctions d'un ordinateur de bureau sans devoir renoncer aux dimensions compactes et à la manipulation simple d'une tablette. Aussi bien en tant qu'écran tactile qu'en tant qu'écran divisé, l'écran de 11,6 pouces offre un grand confort d'utilisation avec une connectivité novatrice pour un travail productif. Les autres points forts sont le lecteur de codes-barres et les options RFID.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2 22
Domaine d'application	Zone 2, zone 22
Certificats	ATEX IECEX
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex ic op is IIC T4 Gc
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex ic op is IIIB T130°C Dc
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

Caractéristiques électriques

Type de processeur	Intel Core i5-1135G7
Mémoire centrale	16 Go
Mémoire de données	256 GB
Système d'exploitation	WIN10 Pro x64
Interface supplémentaire 1	Dual Wifi (802.11ax), BT 5.2
Interface supplémentaire 2	Caméra 8MP (arrière) + webcam
Interface USB	1 x USB 3.2 Gen 2 type A
Interface audio	Line in/out
Interface série	1 x RS232 (Ex nA)

Écran

Taille de l'écran pouces	11,60
Taille de l'écran cm	29,46
Résolution de l'écran	Full HD 1920 x 1080 pixels

F110 G6-Ex 16GB RS232 Win10 N° d'art. 317612

Écran	
Écran tactile	Capacitif
Matériau de l'écran tactile	Verre
Rétroéclairage	Technique à LED
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-21 – 60
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP66
Largeur	314 mm
Hauteur	24,5 mm
Profondeur	207 mm
Poids	1.49 kg
Poids	3,28 lb

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.