

### IS940.1 Tablet Set no Camera N° d'art. 329467



- Tablette Android 5G zone 1/21
- Écran de 10,1" avec Corning® Gorilla® Glass de 3e génération
- Batterie puissante remplaçable
- Bouton rouge programmable (par exemple pour la protection du travailleur isolé/SOS)
- IP68, étanchéité à l'eau et à la poussière, utilisable entre -20 °C et +55 °C

### MY R. STAHL MTABLETA

La tablette Android 5G de 10,1 pouces pour la communication de données dans l'industrie des processus et dans l'automation s'intègre parfaitement dans le paysage de systèmes existant avec des réseaux de campus 4G/5G ou Wi-Fi 6. Elle est dotée d'un chipset puissant, optimisé pour l'IdO, de marque Qualcomm® Technologies, Inc. Les autres atouts de la tablette robuste et pratique sont une interface ISM 16 broches, une interface ISM 12 broches pour la station d'accueil, une prise en charge de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC, une batterie puissante et remplaçable, des boutons librement programmables, une caméra principale et une caméra frontale.

### Caractéristiques techniques

Généralités	
Version	i.safe Tablet
Protection contre les explosions	
Domaine d'application	Zone 1, zone 21 Zone 2, zone 22
Domaine d'application	UE (CE / ATEX) Global (IECEX)
IECEX certificat	EPS 24.0001X
ATEX certificat	EPS 24 ATEX 1 010 X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIC T4 Gb
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex ib IIIC T135°C Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ⓔ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ⓔ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Caractéristiques électriques	
Type de processeur	Qualcomm QMC6490 Octa core
Mémoire centrale	8 GB
Mémoire de données	128 Go int. + SD jusqu'à 128 Go
Système d'exploitation	Android 13
Mobile Standard	2G, 3G, 4G, 5G
Interface support	802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Interface supplémentaire 1	Bluetooth 5.2
Type/taille de carte SD	microSD/jusqu'à 128 Go

### IS940.1 Tablet Set no Camera N° d'art. 329467

---

<b>Écran</b>	
Taille de l'écran pouces	10,10
Taille de l'écran cm	25,65
Résolution de l'écran	Full HD 1200 x 1920 pixels
Écran tactile	Capacitif
Matériau de l'écran tactile	Gorilla Glass, corning 3rd gen.
Rétroéclairage	Technique à LED
<b>Conditions ambiantes</b>	
Température ambiante	-20 – 55
<b>Caractéristiques mécaniques</b>	
Degré de protection (IP)	IP68
MIL standard	810H
Largeur	266,2 mm
Hauteur	168,5 mm
Profondeur	20 mm
Poids	1.06 kg
Poids	2,33 lb

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.