

6148/3111-111 N° d'art. 268713



- Technique à LED assurant faible consommation d'énergie et forte intensité lumineuse
- Homologuée selon la norme pompiers
- Tête de lampe orientable sur 190°
- Poids extrêmement réduit
- Luminosité graduable en continu pour lumière principale
- Longue autonomie de batterie
- Utilisation ergonomique d'une seule main

MY R. STAHL 6148A



Le projecteur portatif à LED 6148 permet une utilisation ergonomique d'une seule main, et peut être gradué en continu ou commuté en mode clignotant. La tête de projecteur orientable dirige le faisceau lumineux dans presque toutes les directions. Des diffuseurs colorés font du projecteur un luminaire de signalisation Ex mobile. Il est homologué pour une utilisation dans des véhicules et remplit une fonction d'éclairage de secours en tant qu'unité avec le support chargeur.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEx gaz	IECEX IBE 11.0009
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIC T4 Gb
Certificat IECEx poussière	IECEX IBE 11.0009
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T75 °C Db
Certificat ATEX gaz	IBExU 11ATEX 1066
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certificat ATEX poussière	IBExU 11ATEX 1066
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db
Immatriculation de véhicule	E1 10 R - 036569

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	12 ... 30 V
Version de batterie	Accu plomb-non-tissé

### Données photométriques

Nombre de lampes	2
Lampe	LED
Couleur de lumière	6500 K
Intensité lumineuse	40000 cd
Répartition de la lumière	selon DIN 14642

6148/3111-111 N° d'art. 268713

**Conditions ambiantes**

Température ambiante	-20 °C ... +50 °C
Température de stockage	-25 °C ... +60 °C

**Caractéristiques mécaniques**

Degré de protection (IP)	IP66
Classe	II (isolation de protection)
Matériau du boîtier	Polyamide, résistant aux chocs
Couleur de boîtier	noir
Absence de silicone	Avec Silicone
Type de câble de raccordement	Câble de chargement 12...30 V DC
Longueur de câble	1,8 m
Largeur	92 mm
Hauteur	143 mm
Longueur	279 mm
Inclinabilité, tête de projecteur	avant : 100°, arrière : 90°
Poids	1.9 kg
Poids	4,19 lb

**Composants**

Fiche	terminaisons libres, 2 pôles
Version de batterie	Accu plomb-non-tissé, sans maintenance, 6 V, 4,5 Ah

**Accessoires****Adaptateur pour support chargeur d'une autre marque****N° d'art.**

Pour le chargement du projecteur portatif dans le support chargeur KFZ90 et LG443

212701

**Pièces de rechange****Support chargeur****N° d'art.**

Pour 6148 (12 – 30 V DC et 110 – 240 V AC)

209688

Pour 6148 (12 – 30 V DC et 110 – 240 V AC)

209688

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.