Contratuerca de metal o poliamida Accesorios y material de montaje para conexiones de cable



WebCode ACC1B

ipo de construcción VebCode ⁄laterial incluido revestimiento	de la superficie	Tuerca hexagonal ACC1B Latón niquelado				
amaño de la rosca	Ancho de llave		Altura	Tamaño de lote	Nº de art.	Peso
M12	15 mm	15 mm		100	241518	22
<i>I</i> 116	19 mm		3 mm	100	241519	29
<i>1</i> /20	24 mm		3 mm	100	241520	48
M25	29 mm		3,5 mm	100	241561	72
<i>l</i> 32	36 mm		4 mm	50	241562	54
<i>1</i> 40	46 mm		4,5 mm	50	241563	1,03
<i>I</i> /50	55 mm		5 mm	25	241564	68
163	70 mm		5,5 mm	10	241565	49
NPT1/2"	27 mm		4,8 mm	100	253047	1,1
NPT1-1/2"	60 mm		5 mm	50	253051	1,6
NPT1-1/4"	50 mm		4,8 mm	50	253050	1,
IPT1"	41 mm		4,8 mm	100	253049	1,
NPT2-1/2"	84 mm	84 mm		10	253053	1,
IPT2"	75 mm		5 mm	25	253052	1,3
NPT3/4"	33 mm		4,8 mm	100	253048	1,2
IPT3"	100 mm		10 mm	10	253054	3,7
Tipo de construcción Tuerca hexagonal WebCode ACC1B Material incluido revestimiento de la superficie Poliamida						
amaño de la rosca	Ancho de llave		Altura	Tamaño de lote	Nº de art.	Pes
M12	Ancho de llave 1	Ancho de llave 18		100	239460	
M16	Ancho de llave 2	Ancho de llave 22		100	239461	
<i>1</i> 20	Ancho de llave 27		5 mm	100	239462	
M25	Ancho de llave 3	Ancho de llave 32		100	239463	
<i>1</i> 40	Ancho de llave 50		7 mm	50	239465	
150	Ancho de llave 60		7 mm	25	239466	


Tamaño de lote: Cantidad de pedido [piezas], la cantidad de pedido se redondea automáticamente al Itamaño del lote.



Contratuerca de metal o poliamida Accesorios y material de montaje para conexiones de cable

E10

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



F = Ancho de llave d = Tamaño de la rosca A = Altura