

- Perfil bajo, montaje sencillo en el armario de mando
- Elemento calefactor autorregulable, protección frente al sobrecalentamiento
- Construcción robusta de acero AISI 316L resistente a los ácidos
- Requiere poco mantenimiento
- Se puede utilizar en envolventes de dispositivos y armarios de mando para evitar la formación de condensado y supervisar el clima
- Protección frente a las heladas

E6

WebCode **T9209B**



Calefacción de envolvente autorregulable con protección Ex e homologada en todo el mundo. Envolvente de acero AISI 316L resistente a los ácidos y caja de derivación. Caja de derivación para conexiones eléctricas. Con una potencia de salida de 100-600 W a 0 °C.

	IECEx / ATEX					
Zona	0	1	2	20	21	22
Instalación en		•	•			

Tabla de selección			
Descripción del producto	Calefacción de carcasa con caja de derivación		
Potencia		Tipo de producto	Nº de art.
100 W		TEF92096001	262984
175 W		TEF92096002	262985
300 W		TEF92096003	262986
600 W		TEF92098006	262987



Datos técnicos	
Protección contra explosiones	
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex e IIC T4 Gb
ATEX protección contra explosiones de gas	Ⓔ II 2 G Ex e IIC T4 Gb
Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CA	120 V
Rango de frecuencia	50 – 60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-50 °C ... +50 °C (bajo tensión)
Temperatura de almacenamiento	-50 °C ... +80 °C
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de protección nota	Utilizable en envolventes
Material del envolvente	Acero inoxidable 1.4404
Sección de conexión unifilar máxima	4 mm²
Sección de conexión de hilo fino máxima	2,5 mm²
Componentes	
Prensaestopas	1 x M25 x 1,5

## Datos técnicos

### Componentes

Tapón de cierre 3 x M25 x 1,5

## Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



- 1 Tapón de cierre M25
  - 2 Entrada de cable M25
  - 3 Tapón respiradero M25
  - 4 Tapón de cierre M25
  - 5 Solo 2 termistores PTC (para diseño sándwich) <sup>1)</sup>
  - 6 Termistor PTC <sup>1)</sup>
  - 7 Perno de puesta a tierra M6 x 10
- <sup>1)</sup> Cables internos de la placa calefactora (colocados en la fábrica TRANBERG)

**¡Atención!** No montar nunca el dispositivo con una caja de derivación que mire hacia arriba.

Potencia nominal <sup>1)</sup>	Dimensiones exteriores				Medidas de montaje		Peso
	A	B	C	D	E	F	
100 W	240	684	30	80	440	200	4,92 kg
175 W	280	834	30	80	590	240	6,74 kg
300 W	360	1004	30	80	760	320	9,72 kg
600 W	424	1004	80	80	760	397	18,76 kg

<sup>1)</sup> Nota: Potencia nominal sin viento a 0 °C