

Dispositivos de instalación



Calota

122 x 66 mm

8603A0075-41-0 N° de art. 155952



MY R. STAHL 8603A



Datos técnicos

| Protección contra explosiones                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbito de validez                            | Unión Europea (ATEX)<br>IECEX<br>Canadá<br>EE. UU.                                                   |
| Aplicaciones (zonas)                         | 1, 2, 21, 22                                                                                         |
| Homologación IECEX gas                       | IECEX PTB 06.0083 U                                                                                  |
| IECEX Protección contra explosiones de gas   | Ex eb IIC Gb                                                                                         |
| Homologación IECEX polvo                     | IECEX PTB 06.0083 U                                                                                  |
| IECEX protección contra explosiones de polvo | Ex tb IIIC Db                                                                                        |
| Homologación ATEX gas                        | PTB 00 ATEX 3106 U                                                                                   |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | II 2 G Ex eb IIC Gb                                                                                  |
| Homologación ATEX polvo                      | PTB 00 ATEX 3106 U                                                                                   |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | II 2 D Ex tb IIIC Db                                                                                 |
| Homologación ULus                            | E177642V2S2                                                                                          |
| Marcado ULus                                 | Class I, Zone 1, AEx eb IIC Gb<br>Zone 21, AEx tb IIIC Db                                            |
| Homologación cUL                             | E177642V2S2                                                                                          |
| Marcado cUL                                  | Class I, Zone 1, Ex eb IIC Gb<br>Zone 21, Ex tb IIIC Db                                              |
| Certificaciones                              | ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Chine (CQST), IECEX (PTB)              |
| Nota                                         | El etiquetado del producto puede variar. Los dispositivos de serie cuentan con marcado ATEX e IECEX. |
| Condiciones ambientales                      |                                                                                                      |
| Temperatura ambiente                         | -60 °C ... 76 °C                                                                                     |
| Temperatura ambiente                         | -76 °F ... 169 °F                                                                                    |
| Temperatura de almacenamiento                | -60 °C ... 76 °C                                                                                     |
| Temperatura de almacenamiento                | -76 °F ... 169 °F                                                                                    |

