

- Perfil bajo, montaje sencillo en el armario de mando
- Elemento calefactor autorregulable, protección frente al sobrecalentamiento
- Construcción robusta de acero AISI 316L resistente a los ácidos
- Termostato para aire ambiente, caja de derivación integrada en la calefacción
- Requiere poco mantenimiento
- Se puede utilizar en envoltorios de dispositivos y armarios de mando para evitar la formación de condensado y supervisar el clima
- Protección frente a las heladas

MY R. STAHL T9208C



Calefacción de envoltorio autorregulable con protección Ex e homologada en todo el mundo. Envoltorio de acero AISI 316L resistente a los ácidos y caja de derivación. Caja de derivación para conexiones eléctricas. Con termostato para aire ambiente, +5 °C o +15 °C así como una potencia de salida de 100-600 W a una temperatura ambiente de 0 °C sin viento.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1 2
Homologación IECEx gas	IECEx NEM 11.0005X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex e IIC T4 Gb
Homologación ATEX gas	NEMKO 11ATEX1098X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex e IIC T4 Gb

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	230 V
Potencia	100 W
Rango de frecuencia	50 – 60 Hz

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-50 °C ... +50 °C (bajo tensión)
Temperatura de almacenamiento	-50 °C ... +80 °C
Temperatura de apertura apagada	+5 °C
Tolerancia de temperatura de apertura	+/- 5°C

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP54
Grado de protección nota	Utilizable en envoltorios
Material del envoltorio	Acero inoxidable 1.4404
Sección de conexión unifilar máxima	4 mm ²
Sección de conexión de hilo fino máxima	2,5 mm ²
Longitud de cable	0 m
Dimensión A	245 mm
Dimensión B	684 mm
Dimensión C	30 mm

Calefacción de carcasa con caja de derivación y termostato

TEF92082401 N° de art. 259564

Datos mecánicos

Dimensión D	80 mm
Dimensión E	440 mm
Dimensión F	200 mm
Peso	-

Componentes

Orificios	4 x M25
Prensaestopas	1 x M25 x 1,5
Tapón de cierre	3 x M25 x 1,5

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones




Apretar los tornillos con una herramienta para fijar la calefacción.




Diseño sándwich

Colocar en el ángulo de montaje cuatro tornillos M6 y las arandelas como se muestra en la imagen. Apretar los tornillos con una llave.




4 orificios de montaje de Ø 6 mm en la parte trasera de la calefacción

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



¡Atención! No montar nunca el dispositivo con una caja de derivación que mire hacia arriba.



- 1 Termostato para aire ambiente
 - 2 Tapón de cierre M25
 - 3 Entrada de cable M25
 - 4 Tapón respiradero M25
 - 5 Tapón de cierre M25
 - 6 ¹⁾ Solo 2 termistores PTC (para diseño sándwich)
 - 7 ²⁾ Termistores PTC
 - 8 Perno de puesta a tierra
- ¹⁾ Cables internos de la placa calefactora (colocados en la fábrica de TRANBERG)

Potencia nominal ¹⁾	Dimensiones exteriores				Medidas de montaje		Peso
	A	B	C	D	E	F	
100 W	245	684	30	80	440	200	4,92 kg
175 W	280	834	30	80	590	240	6,74 kg
300 W	360	1004	30	80	760	320	9,72 kg
600 W	424	1004	80	80	760	397	18,76 kg

¹⁾ Nota: Potencia nominal sin viento a 0 °C

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.