

IS930.2 Tablet Set ROW Cod. art. 305997



- Tablet con protezione antideflagrante ideale per concetti Mobile Worker
- Android Enterprise Recommended
- Con funzionalità zero-touch
- Certificato per le zone 2, 22
- Utilizzo semplice e buona maneggevolezza grazie al cinturino da polso
- Tasti programmabili individualmente
- Display utilizzabile con i guanti

MY R. STAHL MTABLETA

Il tablet robusto ad alte prestazioni è il partner ideale per i nostri concetti MOBILE WORKER in aree esposte a rischio di esplosione e ambienti di lavoro critici. Il tablet basato sull'industria 4.0 è Android Enterprise Recommended e semplice da utilizzare grazie alla funzionalità zero-touch; si presta perfettamente ad applicazioni di manutenzione in ambiente IoT. Ulteriori aspetti salienti sono l'ampio display da 8 pollici, i due tasti liberamente programmabili, la batteria di lunga durata e il pratico cinturino da polso, oltre alla borsa in pelle con sistema a marsupio, cintura o tracolla.

Dati tecnici

Generale

| | |
|----------|---------------|
| Versione | i.safe Tablet |
|----------|---------------|

Protezione antideflagrante

| | |
|---|---|
| Gamma di applicazione | Zona 2, Zona 22 |
| Portaschede | UE (CE / ATEX) Globale (IECEX) Regno Unito (UKCA) Corea (KCS) Sudafrica (SANS) Australia (RCM) Arabia Saudita (SASO) Emirati Arabi Uniti (UAE) |
| Certificato IECEX | EPS 19.0035X |
| Certificato ATEX | EPS 19 ATEX 1 072 X |
| Certificato KCS | 23-KA4BO-0571X |
| Certificato SANS | MTEEx-S/22.0583 X |
| IECEX protezione contro le esplosioni di gas | Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| IECEX protezione contro esplosioni di polvere | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| ATEX protezione contro le esplosioni di gas | Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| ATEX protezione contro esplosioni di polvere | Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| KCS protezione contro le esplosioni di gas | Ex ic IIC T4 Gc |
| SANS protezione contro le esplosioni di gas | Ex ic IIC T4 Gc IP64 |

IS930.2 Tablet Set ROW Cod. art. 305997

Protezione antideflagrante

| | |
|--|---------------------------|
| SANS protezione contro esplosioni di polvere | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
|--|---------------------------|

Dati elettrici

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo di processore | Qualcomm SDM660 Octa-core |
| Dettagli processore | Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz |
| Memoria di lavoro | 4 GB |
| Memoria dati | 64 GB int. + SD fino a 128GB |
| Sistema operativo | Android 10 (upgr. 13) |
| Standard mobile | 2G, 3G, 4G |
| Interfaccia media | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| Campo di frequenza | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Interfaccia aggiuntiva 1 | Bluetooth 5 |
| Interfaccia aggiuntiva 2 | Fotocamera AF 13MP (retro) |
| Aggiunta 3 / Riquadro opzioni | Fotocamera frontale da 5MP |
| Tipo / dim. scheda SIM | microSD / fino a 128 GB |
| Numero scheda SIM | SIM singola |
| Dimensioni scheda SIM | micro |
| Batteria | 8400 mAh |
| Connessioni | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication Hotspot per max. 8 connessioni |

Display

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Versione display 2 | Gorilla Glass® 3a generazione |
| Dimensioni display pollici | 8,00 |
| Dimensione display cm | 20,32 |
| Risoluzione display | Full HD 1200 x 1920 Pixel |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Materiale touchscreen | Vetro Gorilla, corning 3a gen. |
| Retroilluminazione | Tecnologia LED |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20 – 60 |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... +60 °C |

Dati meccanici

| | |
|--------------------------|---|
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
| Altre protezioni | Resistente all'acqua e alla polvere MIL-STD-810H |
| Standard MIL | 810G (h/l temp., shock, vibr.) |
| Larghezza | 156 mm |
| Altezza | 237 mm |
| Profondità | 22 mm |
| Peso | 890 g |
| Peso | 1,96 lb |

IS930.2 Tablet Set ROW Cod. art. 305997

Componenti

| | |
|----------------|---|
| Più specifiche | Pulsante SOS per lavoratore isolato, LWP ready (richiesta applicazione di un fornitore terzo, secondo le normative specifiche del paese) display utilizzabile con i guanti 2 tasti programmabili individualmente accelerometro, sensore giroscopico, luminoso, magnetico, di prossimità e di pressione connettore di ricarica magnetica |
|----------------|---|

La fornitura include

- > Tablet con batteria integrata
- > Cinturino da polso
- > Adattatore di rete universale
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Pellicola protettiva per display
- > Norme di sicurezza
- > Istruzioni per avvio rapido

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.