

### IS930.M1 Tablet Set mining ROW Cod. art. 307073



- Tablet con protezione antideflagrante ideale per concetti Mobile Worker
- Android Enterprise Recommended
- Con funzionalità zero-touch
- Certificato per l'impiego nell'industria mineraria
- Utilizzo semplice e buona maneggevolezza grazie al cinturino da polso
- Tasti programmabili individualmente
- Display utilizzabile con i guanti

#### MY R. STAHL MTABLETA



Il tablet robusto ad alte prestazioni è il partner ideale per i nostri concetti MOBILE WORKER in aree esposte a rischio di esplosione e ambienti di lavoro critici. Il tablet basato sull'industria 4.0 è Android Enterprise Recommended e semplice da utilizzare grazie alla funzionalità zero-touch; si presta perfettamente ad applicazioni di manutenzione in ambiente IoT. Ulteriori aspetti salienti sono l'ampio display da 8 pollici, i due tasti liberamente programmabili, la batteria di lunga durata e il pratico cinturino da polso, oltre alla borsa in pelle con sistema a marsupio, cintura o tracolla.

#### Dati tecnici

##### Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione (protezione contro il grisù)	M1 M2
Gamma di applicazione	Settore minerario M1, M2
Portaschede	Industria mineraria: EU (CE / ATEX) Globale (IECEX) Sudafrica (SANS) Australi e Nuova Zelanda (ANZEx)
Certificato IECEX	EPS 19.0063X
Certificato ATEX	EPS 19 ATEX 1 128 X
Certificato SANS	MTEEx 0901/20.0014
Certificato ANZEx	ANZEx 20.2001X
IECEX Protezione contro il grisù	Ex ia I Ma IP64
ATEX Protezione contro il grisù	I M1 Ex ia I Ma IP64
SANS Protezione contro il grisù	Ex ia I Ma IP64
ANZEx Protezione contro il grisù	Ex ia I Ma

##### Dati elettrici

Tipo di processore	Qualcomm SDM660 Octa-core
Dettagli processore	Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz
Memoria di lavoro	4 GB
Memoria dati	64 GB int. + SD fino a 128 GB
Sistema operativo	Android 10 (upgr. 13)
Standard mobile	2G, 3G, 4G
Interfaccia media	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h

## IS930.M1 Tablet Set mining ROW Cod. art. 307073

**Dati elettrici**

Campo di frequenza	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Interfaccia aggiuntiva 1	Bluetooth 5
Interfaccia aggiuntiva 2	Fotocamera AF 13MP (retro)
Aggiunta 3 / Riquadro opzioni	Fotocamera frontale da 5MP
Tipo / dim. scheda SIM	microSD / fino a 128 GB
Numero di schede SIM	SIM singola
Dimensioni scheda SIM	micro
Batteria	8400 mAh
Connessioni	GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication Hotspot per max. 8 connessioni

**Display**

Versione display 2	Gorilla Glass® 3a generazione
Dimensioni display pollici	8,00
Dimensione display cm	20,32
Risoluzione display	Full HD 1200 x 1920 Pixel
Touchscreen	Capacitivo
Materiale touchscreen	Vetro Gorilla, corning 3a gen.
Retroilluminazione	Tecnologia LED

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-20 – 60
Temperatura ambiente	-20 °C ... +60 °C

**Dati meccanici**

Grado di protezione (IP)	IP68
Altre protezioni	Resistente all'acqua e alla polvere MIL-STD-810H
Standard MIL	810G (h/l temp., shock, vibr.)
Larghezza	156 mm
Altezza	237 mm
Profondità	22 mm
Peso	890 g
Peso	1,96 lb

**Componenti**

Più specifiche	Pulsante SOS per lavoratore isolato, LWP ready (richiesta applicazione di un fornitore terzo, secondo le normative specifiche del paese) display utilizzabile con i guanti 2 tasti programmabili individualmente accelerometro, sensore giroscopico, luminoso, magnetico, di prossimità e di pressione connettore di ricarica magnetica
----------------	---

### IS930.M1 Tablet Set mining ROW Cod. art. 307073

---

**La fornitura include**

- > Tablet con batteria integrata
- > Cinturino da polso
- > Adattatore di rete universale
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Pellicola protettiva per display
- > Norme di sicurezza
- > Istruzioni per avvio rapido

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.