



THE STRONGEST LINK.



SICHERHEIT MIT EINEM DREH

Kompromisslos sicher: die Sicherheitsschalter von R. STAHL

ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT FÜR ALLE EINSATZGEBIETE

Dass es bei Sicherheitsschaltern primär um Sicherheit geht, sieht man schon am Namen. Doch unsere besonders bedienerfreundlichen Einheiten entsprechen nicht nur IEC/EN 62626-1, Klasse 1 und sind dadurch auch bei extremen Bedingungen äußerst betriebssicher und widerstandsfähig. Sie verfügen auch über dreifach abschließbare Schalt-

griffe und verriegeln nach Abschaltung automatisch den Gehäusedeckel. Für 3-, 4- und 6-polige Anschlüsse verfügbar, eignen sich unsere Schalter für Bemessungsbetriebsströme von 10 A bis 180 A und Betriebsspannungen zwischen 230 V und 690 V AC. Außerdem erfüllt ihr Motor-Schaltvermögen die Gebrauchskategorien AC-3 und AC-23 sowie DC-1

und DC-23 nach IEC/EN 60947-3. So können sie sowohl direkt gespeiste als auch mit Frequenzumrichtern geregelte Maschinenantriebe schnell und sicher für Reinigung, Reparatur oder andere Service-Arbeiten stillsetzen – auch ohne geschultes Elektro-Fachpersonal.

Zone
1/21
2/22

Temperatur
-40 °C
+70 °C

IP 66
IK 09

ATEX IECEx NEC TRCU



STAHL

R. STAHL
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Germany
T +49 7942 943-0
F +49 7942 943-4333
stahl.de/sicherheitsschalter